

CmController 6 Basic



Der CmC 6 ist ein universelles Messsystem für die Bestimmung der Positioniergenauigkeit von SMT-Anlagen. Seine Nutzung ermöglicht es, das Genauigkeitsverhalten des Fertigungsprozesses zu analysieren, zu optimieren und Fehlerursachen frühzeitig zu erkennen. Das System besteht aus den im Folgenden aufgeführten Komponenten.

Grundgerät

Abmessungen (LxBxH): ca. 620 x 600 x 1420 mm

Arbeitshöhe: 1200 mm

Gewicht: ca. 120 kg

Zweiachsportalsystem:

Arbeitsbereich: ca. 290 x 210 mm

Max. Größe der Messplatte: ca. 350 x 240 mm

Manuelle Messplattenaufnahme mittels Magnetleisten

Kamerasystem mit telezentrischer Optik und einer Bildfeldgröße von 6 x 5 mm

Durchlichtbeleuchtung

Radsystem

Visionsoftware CmCVis2

Visionsoftware für die Durchführung der Messung

- Hochgenaue und robuste Korrelationsalgorithmen
- Verbesserte Winkelmessung an Chipbauteilen

Messgerätefähigkeit

Die Untersuchung der Messgenauigkeit erfolgt mithilfe einer kalibrierten Messplatte vom Typ MPL00 auf der Grundlage von IPC 9850. Das System erfüllt die dort genannten Forderungen hinsichtlich Messgerätefähigkeit und Reproduzierbarkeit für folgende nachzuweisenden Prozessgrenzen.

	Nachweisbare Prozessgrenzen	
Messaufgabe	x/y [μm]	theta [$^\circ$]
TQFP100	10	0,20
0603 Chip	30	3,00
SOIC16	30	3,00



Besuchen Sie uns online unter:

www.cetaq.com

CeTaQ GmbH - Dresden - GERMANY

Statistiksoftware CmCStat6.0 Basic

Dient der Planung, Analyse und Archivierung von Messungen.

Geeignet für die Bestimmung der Positioniergenauigkeit von:

- SMT Bestückern
- SMT Dispensern

Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit von Messergebnissen durch Dokumentation der Linien und Maschinenkonfiguration in einer Datenbank

Individuelle Prüfplangestaltung mit regelmäßiger Anordnung der Prüfpunkte

Verwendung von realen und idealen Chip Bauteilen und Glasdummies

Berücksichtigung unterschiedlicher Kopf/Nozzle Konfigurationen bei Prüfplanung und Auswertung

Unterstützung bei Ursachenfindung für Abweichungen

- Gruppierung von Messwerten bezüglich Zugehörigkeit z.B. zu bestimmten Köpfen
- Umfangreiche grafische Darstellung von Messwerten

Berechnung von Fähigkeitskennwerten nach Perzentilmethode

Unterstützung unterschiedlicher Verteilungsmodelle

Einfache Erstellung von Prüfberichten im PDF Format

Export von Messwerten als CSV

Messgeschwindigkeit

Die Messgeschwindigkeit hängt maßgeblich vom Prüflayout ab. Aus diesem Grund beziehen sich die folgenden Angaben auf die Messung mit der MPL00, welche auch zum Nachweis der Messgerätefähigkeit verwendet wird. Für den Test ist die Visionsoftware CmCVis2 gestartet und der Messplattennullpunkt definiert.

Prüfplan	Verfahren	Anzahl Bauteile	Messpunkte im Bild	Messdauer [min:sek]
TQFP100	Vierfachmessung	12	1	< 3:00
Chip Cluster	Vierfachmessung (Wide-Field-of-View)	128	16	< 2:00
Theta Chip	Vierfachmessung (Wide-Field-of-View)	56	1	< 3:00
Theta Chip	Vierfachmessung (Narrow-Field-of-View)	56	1	< 4:30



Besuchen Sie uns online unter:

www.cetaq.com

CeTaQ GmbH - Dresden - GERMANY